

## Fugenmörtel für den höher beanspruchten Bereich



Silbergrau



Graubeige



Weiß



Dunkelgrau



Mittelgrau

	weber.xerm 848	weber.fug 878	weber.fug 873
Bindemittel	Epoxi	Epoxi	Feinzement
Fugenbreite	1 bis 10 mm	2 bis 15 mm	3 bis 15 mm
<b>Einsatzgebiete</b>			
Gewerbl. Großküchen Wände	👍😊	👍😊	👍😊
Gewerbl. Großküchen Boden	👍😊	👍😊	😐
Nahrungsmittelindustrie	👍😊	👍😊	
Schwimmbecken, Beckenumgang	👍😊	👍😊	👍😊
Gewerbliche Duschen	👍😊	👍😊	👍😊
Sohlewasser-/Thermalbecken	👍😊	👍😊	
Kühlhäuser	👍😊	👍😊	👍😊
Werkstätten	👍😊	👍😊	👍😊
Gewerbeflächen	👍😊	👍😊	👍😊
Waschanlagen	👍😊	👍😊	👍😊
Chemische Belastung	👍😊	👍😊	
<b>Einsatz in</b>			
Steingut	👍😊	👍😊	👍😊
Steinzeug	👍😊	👍😊	👍😊
Feinsteinzeug	👍😊	👍😊	👍😊
Spaltplatten	👍😊	👍😊	👍😊
Betonwerkstein	👍😊	👍😊	👍😊
Kunststeinplatten	👍😊	👍😊	😐
Mosaik	👍😊	👍😊	👍😊
Glasmosaik	👍😊	👍😊	

👍😊 empfohlen

😐 geeignet

### Hinweis

Bedingt durch die drucktechnische Darstellung sind Abweichungen zum Originalfarbton möglich. Produktions- und pigmentbedingt können die Farbtöne der mineralischen Fugenfüller geringfügig voneinander und vom Fugensilikon abweichen. Wir empfehlen ggf. vorher Probeflächen anzulegen.





**weber.xerm 848** ist Reaktionsharzkleber und Fugenmörtel in einem. Er kombiniert mechanische und chemische Beständigkeit und wird speziell bei Schwimmbädern und Wellnessbereichen, aber auch in Laboren und Küchen, innen und außen, sowie im Dauerunterwasserbereich eingesetzt. Das Produkt eignet sich auch zum Verkleben und Verfugen von Glasmosaik. Mit amtlichem Prüfzeugnis gemäß KSW.

**weber.fug 878** ist ein 2-komponentiges Bindemittel aus Reaktionsharz, das mit Quarzsand gemischt, als Fugenmörtel vorwiegend für chemisch und mechanisch hoch belastbare Fliesen und Plattenbeläge eingesetzt wird.

**weber.fug 873** die ProfiFuge. Vielfach müssen Bodenbelag und Fugen regelmäßige Hochdruckreinigungen und Beanspruchungen durch Reinigungsmaschinen schadensfrei überstehen. **weber.fug 873** hält hohen Beanspruchungen stand, z.B. durch Hochdruckreiniger (bis zu + 150 °C und 100 bar) und weist eine erhöhte Widerstandsfähigkeit auch gegenüber sauren Reinigern auf. Universell einsetzbar, z.B. Balkone und Terrassen, Werkstätten, Kühlhäuser, Waschanlagen, Lager- und Verkaufsräume oder Industrie- und Gewerbeflächen.

**weber.fug 880** universell einsetzbarer Fugendichtstoff auf Silikonbasis. Auch für Lebensmittelbereiche, Schwimmbecken. Entspricht den DVGW W270 und KSW-Empfehlungen.

**weber.fug 881** neutral vernetzender, geruchsneutraler Fugendichtstoff auf Silikonbasis.

**weber.fug 884** Primer für saugende Untergründe.

**weber.fug 885** Primer für nicht saugende Untergründe.

